



HOJA DE DATOS TECNICOS

Descripción del Producto

SEAL-ONCE® NANO + POLY Premium Sellador de Madera combina la nanotecnología patentada con la fuerza del poliuretano para proporcionar una protección 360°.

NANO + POLY penetra para formar un escudo duradero alrededor de las fibras de madera resistente al agua, evitando la pudrición, la descomposición, el hongo y el moho. También estabiliza la madera, eliminando deformaciones y ahuecamiento.

Además, NANO + POLY crea un revestimiento duradero a la madera que la protege contra el desgaste, la decoloración por los rayos UV y los daños por agua.

NANO + POLY es un sellador ecológico (eco-amigable) a base de agua que no afecta a las mascotas, plantas, personas o vida marina, es seguro para su aplicación alrededor y sobre agua dulce o salada.

NANO + POLY adquiere un color “blanquecino” y al secarse se torna transparente. Crea un recubrimiento estable a los rayos UV que conserva el color natural de la madera, y resiste la intemperie y la descomposición. También está disponible en tintes semitransparentes (teñidos).

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Cubiertas
- Barandas
- Revestimiento de madera
- Casas de madera
- Madera modificada térmicamente
- Muelles
- Plataformas de madera
- Vallas
- Vigas expuestas
- Mueble para exteriores
- Jardineras
- Juegos de madera
- Tejas de cedro

CARACTERISTICAS

- Amigable con el medio ambiente
- No tóxico; no afecta mascotas, plantas o personas
- VOC ultrabajo
- Forma un escudo resistente al agua de larga duración
- No se “pela”
- Fórmula a base de agua
- Barrera flexible y transpirable
- Evita la deformación, el ahuecamiento, la pudrición y la descomposición de la madera
- Conserva la madera vieja o nueva, alargando su vida natural
- Crea una barrera UV para prevenir la decoloración natural
- Previene el crecimiento de moho y hongos
- Limpieza con agua y jabón
- La fórmula teñida brinda protección adicional contra los rayos UV
- Excelente para usar en áreas de mucho tráfico

PROPIEDADES FISICAS

Color	Líquido “blanquecino”, se seca transparente
Punto de inflamación	Ninguno
pH	7+
Solventes	Agua
libras/gal	8,4
Gravedad específica	1.007
Viscosidad	4.2 cps
Temperatura de aplicación	50 ° F / 10 ° C * - 95 ° F / 35 ° C
Olor	Nulo
Contenido de VOC	37g / L **

* No aplique cuando la temperatura del aire o de la superficie esté por debajo de 50°F/10 ° C o pueda caer por debajo de 50°F/10°C dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.

** Contenido de VOC determinado mediante el método 24 de la EPA.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Lata de 1 cuarto de galon | Lata de 1 galón | Cubeta de 5 galones | Tambor de 55 galones

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN

PREPARACION

Todas las superficies deben limpiarse antes de sellar para una mejor penetración y rendimiento. Remueva todos los revestimientos antiguos, polvo, escombros y material suelto. Remueva el aceite, grasa, algas, esmalte y las manchas de moho y hongos con los limpiadores adecuados. Recomendar SEAL-ONCE All Wood Cleaner.

Después de limpiar, pruebe la absorción de la superficie rociando unas gotas de agua sobre la superficie. Si el agua no penetra fácilmente en la superficie, será necesario un decapado para eliminar los revestimientos viejos antes de aplicar SEAL-ONCE NANO + POLY Premium Wood Sealer. Vuelva a probar la superficie cuando esté seca.

APLICACIÓN

- No lo utilice, si la temperatura del aire o de la superficie es inferior a 50 °F/10°C o superior a 95°F/35°C.
- No aplique bajo la lluvia o cuando se espera lluvia dentro de las 24-48 horas.
- NO DILUYA. Mezclar bien. Revuelva el contenido o agite bien antes de usar.
- Pruebe en un área pequeña para asegurar la apariencia y penetración aceptable.
- Aplicar la primera capa con una brocha sintética; rociador o bomba de jardín asistida por aire; y/o rociador sin aire. Utilice una boquilla de 15-17 y un patrón de pulverización de medio a grueso. Al rociar, siempre cepille hacia atrás para obtener mejores resultados.
- La segunda capa se puede aplicar una vez que la primera capa haya penetrado pero aún esté húmeda. La segunda capa debe aplicarse dentro de una hora después de aplicar la primera capa.
- Para obtener mejores resultados, aplique el producto en la sombra y fuera de la luz solar directa.
- Aplicar a todas las superficies. Aplique SEAL ENDS ONCE® a los extremos de la madera.
- No utilizar con otros productos impermeabilizantes.
- Deje que la superficie se seque por completo durante 3-4 horas antes de permitir un tránsito peatonal ligero.

RENDIMIENTO

- Cobertura aproximada: 250-350 pies cuadrados / galón por capa. La cobertura real puede variar debido a la porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

- Deje que se seque la superficie aproximadamente de 3 a 4 horas, según la temperatura y la humedad, antes de someterla a un tránsito peatonal ligero.
- Deje un curado completo de 24 a 48 horas, según la temperatura y la humedad.
- Al repintar, aplique una vez que la capa anterior haya penetrado y la superficie esté húmeda, no mojada. La segunda capa debe aplicarse dentro de una hora después de aplicar la primera capa.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Luego de culminar, limpiar todo el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.
- Almacene por encima de 32°F/0°C para protegerlo del congelamiento.
- Vida útil (sin abrir): 2 años
- Eliminación de Residuos: limpieza con agua y jabón; no se necesita ningún procedimiento de eliminación especial.

PRECAUCIONES

- Proteja las áreas adyacentes contra salpicaduras y escurrimientos, incluidas ventanas y revestimientos. Elimine inmediatamente las salpicaduras de pulverización con agua y jabón.
- Precauciones de seguridad
 - Evite respirar el aerosol. Si lo inhala, salga al aire libre.
 - Evitar contacto visual. Si salpica a los ojos, enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
 - Si se produce irritación de la piel, lave el área con agua y jabón.
 - Si se ingiere accidentalmente, beba inmediatamente 2 vasos de agua y comuníquese con un médico. No induzca el vómito.

VIDEO



Importado por: Narosa Marketing S.A. de C.V

Manufacturado por U•C COATING P.O. Box 1066 | Buffalo, NY 14215 USA
"SEAL-ONCE" y "SEAL ENDS ONCE" son marcas registradas por U-C COATING, LLC.